

# DAMASCATO

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА, СОЗДАЮЩАЯ ЭФФЕКТ СТАРИНЫ,  
ИЗГОТОВЛЕНА НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ ОКИСЛОВ

## СВОЙСТВА ПРОДУКТА

DAMASCATO является декоративным материалом, созданным на основе акриловых смол, водной эмульсии высокого качества, природных пигментов и специальных добавок, благодаря которым он характеризуется хорошей воздухопроницаемостью, высокой устойчивостью к трению, вязкостью и стабильностью цвета. Продукт выпускается в нейтральном цвете и может быть окрашен с использованием тонера или тинтометрической системы S2K.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

DAMASCATO подходит для покрытия внутренних стен. Позволяет добиться очень богатого декоративного эффекта, а также обеспечить различные стили декора в зависимости от метода нанесения.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:

1,00 до 1,08 кг / л

### ВЯЗКОСТЬ:

6000 до 15000 Гц при 23 ° С.

### ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД НА ОДИН СЛОЙ:

100 г/м<sup>2</sup>, варьируется в зависимости от типа нанесения

### ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА:

Матовая, гладкая поверхность.

### ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫБРОСОВ ЛОС (ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ):

Предельное значение ЛОС (Директива 2004/42/ЕС) для этого продукта (Cat / лБАП): 300 г / л (2007), 200 г / л (2010). DAMASCATO содержит менее 200 г / л ЛОС.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

**НОВАЯ СТЕНА:** очистить и замазать отверстия или трещины. Нанесите один слой грунтовки PRIMER UNIFORMANTE, разбавленного надлежащим образом. После 3-4 часов, нанести один или два слоя FONDO DAMASCATO и после высыхания нанести DAMASCATO пересекающимися мазками на площади около 2 кв.м. за раз.

**ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:** Удалить все отстающие частицы и далее продолжать как на новой поверхности.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносить DAMASCATO, используя соответствующую щетку. По прошествии 30 минут, загладить поверхность специальным гибким шпателем, чтобы достичь желаемого эстетического эффекта.

### РАЗВЕДЕНИЕ:

Готова к применению, при необходимости разбавить водой.

### СУШКА ПРИ 20 ° С И 65% U.R.:

До приставания пыли около 2 часов, в глубине примерно 24 часа. Для полного высыхания продукта и для достижения устойчивости к намоканию, рекомендуется просушивание в течении по крайней мере 15 дней.

### УСЛОВИЯ:

Продукт может применяться при температурах от 5 °С до 30 °С.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Смешивать вручную.

### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Очищать водой сразу после использования.

### УПАКОВКА К ПРОДАЖЕ: 2 x 2,5 - 2 x 5 - 6 x 1,25 л.

### ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА: см. каталог.

базы окрашиваются тономом или с использованием тинтометрической системы S2K.

### ХРАНЕНИЕ:

Если продукт будет находиться в прохладном, сухом и защищенном от мороза месте, сохраняется до 18 месяцев с момента приобретения.

### ПРИМЕЧАНИЯ:

данный документ был составлен, базируясь на наших технических и научных исследованиях. Di Donato S.P.A. не является ответственным в случае, если продукт использовался в условиях или наносился способом не предусмотренным в данной карте и не контролируемым производителем. В любом случае рекомендуем предварительное опробование, прежде чем использовать данный продукт в нестандартных условиях.

