

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

VERTIGO® - продукт, созданный на базе смол в водной эмульсии, с добавлением мраморной крошки различного калибра и загустителей высокого качества, придающих продукту следующие характеристики:

ПЛАСТИЧНОСТЬ - ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ - УСТОЙЧИВОСТЬ К ЩЕЛОЧНОЙ СРЕДЕ - ОТЛИЧНОЕ ПРИСТАВАНИЕ К ПОВЕРХНОСТИ.

Особый состав продукта позволяет добиться непревзойдённого качества краски и её практических свойств, таких, как особая лёгкость нанесения и замечательный эстетический эффект.

VERTIGO® может быть окрашен с помощью колеровочной системы S2K.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

VERTIGO® может применяться для окраски стен помещений, выполненных из каменной кладки, гипсокартона, цементных покрытий, мазонита, поверх прежде нанесённой краски и любых других покрытий органического или минерального происхождения, важно, чтобы последние были абсолютно сухими.

Особо рекомендуется в качестве основы для последующей декорации продуктами CHIC CLASSIC®, CHIC®Metal, CHIC®Fine, CHIFFON®, TRÉSOR®.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 1,78 - 1,83 кг / л.

ВЯЗКОСТЬ: пастообразный продукт.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД НА ОДИН СЛОЙ: 1 - 1,5 кг/м², в зависимости от качества окрашиваемой поверхности и толщины наносимого слоя. Рекомендуется до применения продукта нанести пробный мазок на каждую поверхность.

СУХОЙ ОСТАТОК: 82% ± 1%

ПОМОЛ: < 600 микрон

ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫБРОСОВ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (ЛОС):

предельное значение ЛОС (Директива 2004/42/CE) для данного продукта (кат. A/a, BA): 75 г/л (2007), 30 г/л (2010).

VERTIGO® содержит менее 30 г/л ЛОС.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

На новую поверхность предварительно наносится один слой PRIMER UNIFORMANTE A.S., разведённый соответствующим образом и далее один слой основы белый Дамаскат.

В случае с ранее окрашенными поверхностями рекомендуется прежде удалить все отслаивающиеся частицы, пыль, жирные пятна и далее следовать инструкции, как для новых поверхностей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

VERTIGO® может наноситься и обрабатываться шпатель из нержавеющей стали, морской губкой, губкой полумесяц, тампоном позе, многослойной лопаткой.

Финальный эстетический аспект может быть индивидуализирован мастером в зависимости от используемого инструмента и способа нанесения.

• **Стиль TWEED:** нанести равномерно VERTIGO® с помощью стального шпателя и на ещё влажной поверхности реализовать рисунок, используя морскую губку, нанося горизонтальные, вертикальные и круговые мазки (см. инструкцию в брошюре). До того, как поверхность окончательно высохнет, нанести с помощью валика один слой CHIC®Fine, выбранного цвета. По истечении 6 часов нанести один слой CHIC®Metal другого цвета, на плоской поверхности рекомендуется использовать губку полумесяц.

• **Стиль DEVORÉ:** нанести равномерно VERTIGO® с помощью стального шпателя и на ещё влажной поверхности реализовать рисунок, используя тампон позе и морскую губку, нанося пересекающиеся мазки (см. инструкцию в брошюре). До того, как поверхность окончательно высохнет, заглаживать покрытие с помощью металлического шпателя. После полного высыхания нанести с помощью валика один слой CHIC FINE, выбранного цвета и распределить продукт по направлению ранее нанесённого рисунка на VERTIGO®, используя губку.

• **Стиль DRILL:** нанести равномерно VERTIGO® с помощью стального шпателя и на ещё влажной поверхности реализовать рисунок, используя многослойную лопатку, совершая при этом поперечные движения (см. инструкцию в брошюре). До того, как поверхность окончательно высохнет, заглаживать покрытие с помощью металлического шпателя. После полного высыхания нанести с помощью валика один слой TRÉSOR®, выбранного цвета и распределить продукт по направлению ранее нанесённого рисунка на VERTIGO®, используя губку.



VERTIGO®

ТЕКСТУРНОЕ ПЛОТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СТЕН

• **Стиль PIQUET:** нанести равномерно VERTIGO® с помощью стального шпателя и на ещё влажной поверхности реализовать рисунок, используя многослойную лопатку, совершая при этом поперечные движения справа налево и слева направо, добиваясь эффекта пересечённого рисунка (см. инструкцию в брошюре). До того, как поверхность окончательно высохнет, загладить покрытие с помощью металлического шпателя. После полного высыхания нанести с помощью валика один слой TRÉSOR®, выбранного цвета и распределить продукт по направлению ранее нанесённого рисунка на VERTIGO®, используя губку.

• **Стиль MILLERIGNE:** нанести равномерно VERTIGO® с помощью стального шпателя и на ещё влажной поверхности реализовать рисунок, используя многослойную лопатку, нанося при этом вертикальные мазки (см. инструкцию в брошюре). До того, как поверхность окончательно высохнет, загладить покрытие с помощью металлического шпателя по направлению рисунка. После полного высыхания нанести с помощью валика один слой CHIFFON®, выбранного цвета и распределить продукт по направлению ранее нанесённого рисунка на VERTIGO®, используя губку.

• **Стиль MOIRÉ:** нанести VERTIGO® с помощью стального шпателя, совершая неравномерные круговые движения (см. инструкцию в брошюре). После полного высыхания нанести три заных цвета TRÉSOR®, используя шпатель, и непосредственно сразу распределить продукт по направлению ранее нанесённых мазков, используя губку полуимесяц.

РАЗВЕДЕНИЕ: продукт готов к использованию.

При необходимости можно развести водой не более, чем на 1-2 %.

СУШКА ПРИ +20°C И 65% U.R.: на ощупь через 5-6 часов, полное просыхание через 24 часа.

ВРЕМЯ МЕЖДУ НАНЕСЕНИЕМ:

VERTIGO® может быть покрыт следующим слоем через 24 часа после нанесения при температуре +20° C.

ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ: продукт может быть использован при температуре (воздуха или покрытия) от +5°C до +30°C.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

водой непосредственно после использования.

УПАКОВКА К ПРОДАЖЕ: 8 кг – 24 кг.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА: белый.

Базы окрашиваются тонером или колеровочной системой S2K.

ХРАНЕНИЕ:

хранить в прохладном сухом месте, беречь от холода, срок хранения 18 месяцев с момента приобретения.

Примечание: данный документ был составлен на базе наших технических и научных знаний.

Di Donato Spa не несёт никакой ответственности за полученный результат при использовании продукта в случае, если внешние условия и метод нанесения не подлежат нашему контролю.

Рекомендуем внимательно изучать технические характеристики продукта до его использования.

